

ANTIK smart detektor hladiny vody

Používateľská príručka


Model: ATK-FS02

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.


Príručku si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste do nej mohli v budúcnosti nahliadnuť.



01 / Zoznámte sa s produktom



Schematický náčrt



Tlačidlo SET

Spodný schematický náčrt

Obsah balenia

Po vybalení sa uistite, že je zariadenie a príslušenstvo kompletne a obsahuje:

1x zariadenie, 1x 3M nálepka, 1x batéria

Predstavenie výrobku

Senzor hladiny vody dokáže detegovať únik vody, pričom sa vyznačuje nízkou spotrebou energie.

02 / Technické špecifikácie

Rozmery: $\varnothing 50 \times 36$ mm

Pracovná teplota: $-10 \sim 55$ °C

Pracovná vlhkosť: ≤ 85 % RH

Vodoodolnosť: IP67

Vstup: 3 V (CR123A, 1 400 mAh)

Životnosť batérie: ≥ 2 roky

Upozornenie na slabú batériu: $2,7 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$

Bezdrôtový protokol: Zigbee 3.0



Sila vysielачa: 19 dBm

Citlivosť príjmu: -100 dBm

Komunikačná vzdialenosť: ≥ 300 m (otvorená plocha)

03 / Návod na inštaláciu

- Otvorte kryt detektora hladiny vody.
- Vyberte izolátor batérie.
- Konfigurujte Wi-Fi sieť.
- Zatvorte kryt detektora hladiny vody a umiestnite ho na preferované miesto.
- Detekcia polohy inštalácie: Po nainštalovaní zariadenia stlačte tlačidlo na spustenie poplachu, skontrolujte, či má aplikácia spätnú väzbu, ak nie, premiestnite ho tak, aby bol v dostupnosti rozbočovača (Wi-Fi routera).



04 / Konfigurácia

Lokálna sieť: Dlhú stlačte (na 5 sekúnd) tlačidlo SET, modrá kontrolka rýchlo zabliká a zariadenie je pripravené na konfiguráciu. Súčasne otvorte aplikáciu a kliknite na „+“ a následne na ikonku 4-tlačidla. Kliknite na názov brány. Brána začne vyhľadávať zariadenie. Keď je konfigurácia úspešná, modrá kontrolka zhasne.

Popis stavu indikátora

Proces párovania	Kontrolka rýchlo bliká
Po pripojení k sieti	Kontrolka nesvieti